



額定動負荷 C_{da} (kgf)	765
額定靜負荷 C_{0da} (kgf)	1240
螺旋方向/螺紋數	右 / 1
節圓直徑	$\phi 16.545$
導程	05
鋼珠直徑	$\phi 3.175$
三線	$\phi 20.25$
循環圈數 (圈×列)	1×4
導程角	5.48°
i (kgf)	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0
彈簧力 (kgf)	0
材質	螺桿 77S55C_7750CrMo4
螺帽	20 Cr
熱處理	滾珠牙部 HRC58~62°
螺帽	熱處理 HRC58~62°



BSHR1605T3D			
MM		表面粗度	
範圍	公差	範圍	公差
0.5-6	±0.1	401-1000	±0.8
7-30	±0.2	1001-2000	±1.2
31-120	±0.3	2001-4000	±2.0
121-400	±0.5	4001 以上	±3.0
		細加工	6.3a
		研磨	1.6a

NO.	DATE	DESCRIPTION	DESIGNER	NOTE	0.5	繪圖 DRAWING	DATE	2019/11/15	TITLE 圖号 PART NO.
						復核 CHECK	DATE		材料 MATERIAL
						確認 APPROVAL	DATE		熱處理 TREATMENT

BSHR 1605 T3DF-500L